



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Semi automatische dozen sluit SL



Semi-automatische dozen sluit machine SL

De SIRTEC SL Semi-automatische dozen sluit machine is speciaal ontworpen voor het sluiten van een grote diversiteit aan doosformaten met daarin weinig gewicht. Uitgangspunt in de ontwerpfase van onze machine's was, om er op een zéér flexibele wijze mee te kunnen werken.

- ✓ Eenvoudige en snelle rol wissel;
- ✓ In- en uitvoer zijwaartse aandrukrollen;
- ✓ Boven- en onder transportframe in hoogte instelbaar.

De diverse verkregen PATTENTEN maakt deze machine uniek in de markt.

Tijd is geld, dus ons snel en eenvoudig "No nonsens" onderhoud programma, verzekert u van een maximale doorloopsnelheid van de te sluiten dozen per uur, in combinatie met lage kosten.

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760


Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229
Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel +39 0332 400490
Fax +390332 404028 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Uitvoering SL Semi-automatische dozen sluit machine




Machine:

- Sterk en betrouwbaar ontwerp;
- Gemotoriseerde zij aandrijving, eenvoudig in te stellen;
- Eenvoudig te installeren en te verplaatsen;
- Werkhoogte van 350 tot 850mm;
- Noodstop, volgens CE – richtlijnen;
- Eenvoudige en snelle aanpassing doosformaten;

Tape Kop:

- Geavanceerd ontwerp en onderdelen;
- Eenvoudig en snel wisselen van tape rollen;
- Boven- en onderzijde LOW NOISE tape kop met tape centreer unit;
- Instelbare rem;
- Aandruk rol voor perfecte hechting van de tape aan de voor- en achterzijde;
- Mes afscherming d.m.v. veiligheids plaatje;
- Breedte 38 / 50 of 75mm;
- Tape kern diameter 76mm;
- Max diameter 360mm.



Stroom voorziening :

Beschikbaar in 400Volt 3 fase 50-60Hz;
Beschikbaar in 230Volt 1 fase 50-60Hz;

Opties:

Optionele in- en uitvoerbanen ES en RF;
Klant specifieke kleuren op verzoek.

Tape kop	38mm		50mm		75mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Lengte	130 / ∞		130 / ∞		130 / ∞	
Breedte	90	500	110	500	135	500
Hoogte	90	800	90	800	90	800

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229

Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel +39 0332 400490

Fax +390332 404028 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR